



FICHA TÉCNICA

ESLINGA / FAJA PARA ANCLAJE TEMPORAL



SFT-L022CRS - 6 FT

SFT-L022CRS - 3 FT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** SAFETEAM
- **Modelo:** SFT-L022CRS
- Dos veces más duradero con doble práctica correa y costuras resistentes
- Cincha de desgaste almohadilla protege la estructura contra la abrasión y enredos.
- Fácil instalación.
- Acortar el ancla Conector simplemente envolver la cincha alrededor de anclaje y pasan a través de la anilla en D grandes.
- Inspeccionado individualmente.
- Color de correas personalizado disponible.

La correa de brazo cruzado es un conector de anclaje reutilizable que se puede utilizar en una variedad de aplicaciones de protección contra caídas. Las Correas de brazo cruzado están fabricadas con una correa reforzada para una durabilidad y funcionalidad Superiores. Para utilizar, bucle sobre una viga de soporte de acero u otro anclaje compatible y tire de la pequeña anilla en D a través del segundo anillo D más grande.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL: POLYESTER

TIPO: CLASE T

LONGITUD: 3FT/6FT/

CAPACIDAD: 130-310 Lbs.

CERTIFICACIÓN: ANSI Z359.18-2017

MBS: 5000lbf/22.5kn



INSTALACIÓN Y USO

- Todos los componentes del sistema personal de arresto contra caídas deben ser seleccionados y considerados compatibles con la correa de brazo transversal aplicable por una persona competente.
- Inspeccione el área de trabajo para garantizar la ausencia de todos los peligros, incluidos, entre otros, escombros, pudrición, óxido, calor, productos químicos corrosivos, maquinaria, descargas eléctricas y bordes o superficies afilados o abrasivos.
- Elimine o minimice todos los riesgos de caída de oscilación.