

FICHA TÉCNICA

ESTACIÓN LAVA OJOS DUCHA DE EMERGENCIA



La estación de ducha y lavado de ojos de emergencia **CGOLDENWALL**

Está hecha de acero inoxidable 304 de alta calidad, permite que esta unidad de lavado de ojos tenga suficiente vida útil, buen rendimiento y bajo mantenimiento en el lugar de trabajo.

NORMA:

Esta estación de lavado de ojos combinada con ducha de emergencia es producida por la norma:

ANSI Z358.1-2014, que cumple con el requisito de ser aprobado por **OSHA**.

USOS

Conveniente para la energía nuclear, el petróleo, la sustancia química, la fabricación de maquinaria, la construcción de buques del automóvil, la fundición, la pintura, la impresión y el teñido, la medicina, las industrias médicas y otras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL	Acero Inoxidable + ABS
PRESIÓN	0.2-0.4MPa
CABEZAL LAVADO DE OJOS	39.370 in.
ALTURA CABEZAL DE DUCHA	82.677 in.
FLUJO DE LAVADO DE OJOS	>11.4L/min
FLUJO DE DUCHA	>75.7L/min
TAMAÑO DE ENTRADA	Rosca Interna 1-1/4, Altura: 61.417 in
TAMAÑO DEL DRENAJE	Rosca Interna 1-1/4, Altura: 3.858 in

CARACTERÍSTICAS

- Utiliza válvulas de bola para controlar el spray y lavar los ojos, respectivamente.
- Fácil de operar, apertura y cierre rápidos, sellado confiable.
- La boquilla de enjuague de la boquilla de perforación es una corriente de agua suave como espuma, que mejora la eficiencia de limpieza en un 50% en comparación con las boquillas de lavado de ojos normales.

Esta estación de lavado de ojos combinada está equipada con cabezal de ducha, tanto el lavado de ojos como la ducha corporal son fáciles y rápidos de activar, ayudando a enjuagar los líquidos / sustancias químicas en los ojos, o en la cara / cuerpo en el menor tiempo, para garantizar la seguridad en el trabajo. Y hay un letrero de emergencia incluido para la localización y la guía, conveniente de entender y usar.