

FICHA TÉCNICA

CANDADO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO

Características del producto

- 406 candado de seguridad dieléctrico de termoplástico
- El arco de plástico ayuda a prevenir la electrocución y la descarga por arco eléctrico, además evita que la corriente eléctrica pase del arco a la llave.
- Todos los componentes son resistentes a las chispas y no magnéticos: plástico, cobre, bronce
- Cuerpo de termoplástico rojo de 1-1/2" (38 mm) de ancho y 1-3/4" (45 mm) de alto, con arco de plástico con apertura de 1-1/2" (38 mm)
- Diseñado exclusivamente para aplicaciones de bloqueo/señalización
- Cuerpo del candado en termoplástico duradero, liviano, no conductor
- Cumple con la directiva de "Un empleado, un candado, una llave"
- Retención de llave – garantiza que el candado no se quede sin cerrar
- De llaves diferentes, tambor de 6 pinos con más de 40,000 cambios de cilindros de llave disponibles,
- Empaque comercial, cantidad por empaque 6, cantidad por caja 36

Candado de seguridad dieléctrico de termoplástico rojo Zenex™ de 1-1/2" (38 mm) de ancho con arco de 1-1/2" (38 mm) de alto

Detalles del producto

Candado en termoplástico de Master Lock No. 406RED dieléctrico, cuenta con un cuerpo en termoplástico rojo de 1-1/2" (38mm) de ancho y un arco de plástico de 1-1/2" (38mm) de alto y 1/4" (6mm) de diámetro para prevenir la electrocución y la descarga por arco eléctrico y prevenir que haya corriente eléctrica del arco a la llave. Todos los componentes son resistentes a las chispas y no magnéticos. Diseñado exclusivamente para aplicaciones de bloqueo/señalización, el material duradero y liviano es fácil de trasladar y el candado tiene un cilindro que retiene la llave para garantizar que el candado no se quede abierto.



MÁS APTO PARA:



Bloqueo eléctrico

Bloqueo/señalización de seguridad

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto	406RED
Descripción	De llaves diferentes, empaque en caja comercial
Cantidad por empaque	6
Cantidad por caja	36
Ancho del cuerpo	1-1/2in (38mm)
Dimensiones del arco	A: 1/4"(6 mm) B: 1-1/2"(38 mm) C: 25/32"(20 mm)
Color	Red

